

آئی آئی ایل PEX + GI پائپ

تنصیب اور استعمال کا طریقہ



تمام اقسام کے پلاسٹک پائپ (PEX, PPRC, یا PVC) سورج سے نکلنے والی الٹرا وائلٹ ریز (UV rays) کو برداشت نہیں کر سکتے لہذا ہماری گزارش ہے کہ آپ آئی آئی ایل کے تجویز کردہ آئیڈیل نظام کو استعمال کریں، جس کے مطابق ٹھنڈے اور گرم پانی کے لئے آئی آئی ایل PEX پائپ دیواروں/ٹائلز کے اندر اور جبکہ آئی آئی ایل جی پائپ بیرونی سطحوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان دونوں پائپ کو جوڑنے کے لئے جی آئی Reducer اور PEX پائپ کی ٹائلز فٹنگ کا استعمال ہوتا ہے۔

آئی آئی ایل PEX پائپ کی تنصیب



2

آئی آئی ایل کی فراہم کردہ فٹنگ کی ریج میں سے صحیح ٹائلز فٹنگ کا انتخاب کریں۔



1

پائپ کو سیدھا کاٹیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ کٹاؤ بالکل صاف اور ہموار ہو۔



آئی آئی ایل PEX + GI پائپ

تنصیب اور استعمال کا طریقہ



پانے سے فٹنگز کے کٹ کو اچھی طرح کس دیں۔




ٹٹ اور رنگ کو آئی آئی ایل PEX پائپ میں داخل کریں اور پھر رنگ کو کھسکا کر فٹنگ کو آئی آئی ایل PEX پائپ میں لگا دیں۔ اب فٹنگ کو صحیح رخ پر لگا دیں یہاں تک کہ پائپ فٹنگز کے سرے تک پہنچ جائے۔

آئی آئی ایل جی آئی اور PEX پائپ کی تنصیب



ٹائلز فٹنگ کے دیرپا استعمال کے لئے آئی آئی ایل تجویز کرتا ہے کہ جی آئی پائپ کو ٹائلز فٹنگ پر لگاتے وقت ساکٹ (socket) کا استعمال کریں۔



تھریڈنگ کرنے کے بعد پائپ کے سرے پر صفائی سے دھاگہ باندھیں۔



آئی آئی ایل جی آئی پائپ کے سرے کو (جو آپ آئی آئی ایل PEX سے جوڑنا چاہتے ہیں) کاٹیں۔

ٹل کے ساتھ جوڑنا



ٹل کو لگانے سے پہلے ٹائلز فٹنگ پر جی آئی Elbow کا استعمال کریں تاکہ ٹل کی بار بار تبدیلگی سے ٹائلز فٹنگ پر اثر نہ پڑے۔

